

**GENERALITES**
**INDICATEUR V-36**

- Homologué en 3000 divisions
- Interrupteur marche/arrêt
- Suivie automatique du zéro
- Possibilité d'ajuster l'angle d'inclinaison de l'afficheur
- Fonction compte-pièces.
- Protection amovible transparente thermoformée du clavier et de l'afficheur
- Affichage de 6 chiffre LCD 46mm avec rétro-éclairage
- Alimentation :
  - Batterie rechargeable incorporée
  - Cordon secteur
- Autonomie 160 heures sans rétro-éclairage
- Tare 100% de la capacité
- Témoin de charge de la batterie
- Température de travail : 0 ~ 40°C
- Température de stockage : -10°C ~ +40°C
- Clavier 4 touches :
  - PRINT
  - TARE
  - ZERO
  - UNIT


**PLATEFORME PM40 40x40cm**

- Plateau Inox AISI 304
- Châssis en acier peint noir RAL 9005.
- Pieds réglables avec axe inox et embase caoutchouc
- Capteur aluminium IP65, homologué 3000 divisions
- 1 butée de surcharge sous capteur.
- 4 butées de surcharge aux angles
- Niveau à bulle.

**COLONNE INOX 550mm**


Modèle	Portée	Référence
CHALLENGER-V	15kg/5g	0260310100
CHALLENGER-V	30kg/10g	0260310200
CHALLENGER-V	60kg/20g	0260310300
CHALLENGER-V	150kg/50g	0260310400

**COLISAGE**

1 carton : 700x500x285mm  
Poids Brut : 15,65 kg



**En Option :**  
**Fixation Murale**

