

## MCW09

MCW09 CROCHETS PESEURS "PROFESSIONAL" de 12 à 50 T



Crochet peseur en acier inoxydable de 12 à 50 tonnes, avec un grand afficheur de 40 mm à DOT LED lumineux permettant une visibilité idéale pour n'importe quel angle et dans n'importe quelle condition d'éclairage, même solaire directe. Robuste, précis et fiable, il peut être utilisé dans tous les milieux difficiles. Compacte il est totalement polyvalent. Etanche IP67 contre la poussière et les projections d'eau. Certificat d'essai avec masses étalons fourni jusqu'à 15 t de capacité.

Service vente et assistance:

**ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FR  
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841  
atlantique-pesage@orange.fr

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Un grand afficheur de 40 mm à DOT LED rouges, très lumineux, qui garantit une visibilité parfaite du poids dans n'importe quel angle, même à une distance élevée.  
Il peut-être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (mais stocké à l'intérieur), son afficheur avec des DOT LED permet une visibilité en pleine lumière solaire.
- Une intensité lumineuse.
- Une structure robuste en inox, avec un degré de protection IP67 pour le capteur et le clavier.
- Fourni avec deux manilles galvanisées.
- L'ensemble très compact lui permet une polyvalence dans tous les milieux industriels.
- Précision: +/- 0,1% su F.S.
- Clavier étanche à 5 touches: ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, MODE, IMPRESSION et ON/OFF.
- Filtre digital programmable, pour une visualisation optimale du poids dans n'importe quelle condition de travail.
- Fonction de coupure automatique ou bien par clavier ou télécommande programmables.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches, configurable en tare semi automatique ou comme clavier à distance.
- Peut-être interfacé avec un module radio 866MHz ou WiFi, pour la connexion à un PC, à un terminal à distance ou encore à une imprimante au sol.
- Batterie rechargeable, avec une autonomie moyenne d'environ 30 heures.
- Prévu en option avec une deuxième batterie extractible pour un usage continu 24/24h.
- Chargeur 230Vac 50 Hz.
- Calibration digital et Set-Up programmables directement par clavier ou par pc avec le logiciel Dinitools.
- Amplitude de la température de fonctionnement: -10/+40 °C.

## MODE DE FONCTIONNEMENT

- PEAK (PIC valeur maximale de lecture).
- HOLD (Gel du poids visualisé).
- Totalisation des pesées.
- Conversion lb/kg.
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Comptage.
- Peer-to-peer.
- Visualiser en haute résolution x 10.

## FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

- Zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

## EN OPTION A LA COMMANDE

- Module de transmission radiofréquences entre le crochet et un répéteur.
- Interface radio 868MHz.
- Interface WI-FI.
- Répétiteurs de poids (voir les indicateurs série DFW, 3590, TRS, DGT60) avec imprimante ou autres accessoires connectés via le module radiofréquences.
- Certificat d'étalonnage ACCREDIA selon les normes OIML/ASTM.

## VERSIONS

### Versions disponibles

Modèle	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)
MCW09T12	12000	5	2
MCW09T17	17000	10	5
MCW09T25	25000	10	5
MCW09T30	30000	20	10
MCW09T50	50000	20	10

(\*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR définie ci-dessous.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
Nogent-sur-Marne

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Sinsheim - Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
Taunton - United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
Shanghai - China

**DINI ARGEO**  
**WEIGHBRIDGES**  
Calto (RO) – Italy



**HEAD OFFICE**  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



**ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FR

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

[atlantique-pesage@orange.fr](mailto:atlantique-pesage@orange.fr)

**SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE**