

Pèse-personne avec barre de retenue **KERN MTS**

Pèse-personne économique avec barre de retenue pour un sentiment de sécurité lors de la pesée, avec approbation d'homologation et médicale pour l'utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Votre KERN revendeur spécialisé :



Caractéristiques

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Idéal pour les maisons de retraite, les services de gériatrie, la médecine interne etc.
- La construction stable permet aux patients fragiles et faibles de se peser en se sentant en sécurité sans sacrifier la précision
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure en plastique une stabilité maximale
- Plate-forme surbaissée pour faciliter l'accès
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance
- Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « fige » automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée. Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Afficheur ergonomique à grandes touches et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l'IMC)
- 2 roulettes pour un transport aisé de la balance
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec accu en option

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau LxPxH 550x550x62 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 210x110x50 mm
- Dimensions totales LxPxH 550x550x1100 mm
- Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1,5V AA, non incluses, durée de service env. 70 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 20 kg

Accessoires

- Toise mécanique, portée de 60 à 200 cm, à visser à la colonne ou pour montage mural, homologation médicale selon 93/42/CEE, **KERN MSF 200**
- Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe, **KERN MPS-A08**
- Housse de protection sur l'indicateur, **KERN EOB-A02**
- Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 24 h, **KERN FOB-A08**

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation		Option Cert. d'étalonnage DKD	
				KERN		DKD KERN	
KERN MTS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	

Pictogrammes :

- Interface de données RS-232 :**
Pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou un réseau
- Pesée sans secousse :**
filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable
- Fonctionnement avec pile :**
Préparé pour fonctionner sur batterie. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.

- Adaptateur :**
230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.
- Fonctionnement avec accu :**
Ensemble rechargeable.
- Expédition de colis :**
La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.

- Garantie :**
La durée de garantie est indiquée par le pictogramme..
- Étalonnage DKD :**
la durée de l'étalonnage DKD en jours est indiquée par le pictogramme.
- Homologation possible :**
La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme.