


MCW09

MCW09 CROCHETS PESEURS "PROFESSIONAL" À SÉCURITÉ SINGULIER



Crochet peseur en acier inoxydable avec une protection étanche IP67 contre la poussière et les projections d'eau, avec un grand afficheur de 40 mm à DOT LED lumineux permettant une visibilité idéale pour n'importe quel angle et dans n'importe quelle condition d'éclairage, même solaire directe.

Le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu.

Robuste, précis et fiable, il peut être utilisé dans tous les milieux difficiles. Compact il est totalement polyvalent. Certificat d'essai avec masses étalons fourni jusqu'à 15 t de capacité, pour capacité plus haut le certificat est disponible sur demande.

Service vente et assistance:

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
atlantique-pesage@orange.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Système à sécurité singulier, pour le levage et le pesage du charge suspendu.
- Conformes aux directives 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Crochet peseur avec un grand afficheur de 40 mm à DOT LED rouges, très lumineux, qui garantis une visibilité parfaite du poids dans n'importe quel angle, même à une distance élevée.
Il peut-être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (mais stocké à l'intérieur), son afficheur avec des DOT LED permet une visibilité en pleine lumière solaire.
- Une intensité lumineuse réglable par clavier.
- Une structure robuste en acier inox, avec un degré de protection IP67 pour le capteur et le clavier.
- Fourni avec deux manilles galvanisées:
 - GR6 pour MCW09T3
 - GR6 pour MCW09T6
 - GR9 pour MCW09T9
 - GR12 pour MCW09T12
 - GR17 pour MCW09T17
 - GR25 pour MCW09T25
 - GR35 pour MCW09T30
 - GR55 pour MCW09T50.
- L'ensemble très compact lui permet une polyvalence dans tous les milieux industriels.
- Précision: +/- 0,05% de la capacité max pour les models de 3T à 9T.
- Précision: +/- 0,1% de la capacité max pour les models de 12T à 50T.
- Clavier étanche à 5 touches: ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, MODE, IMPRESSION et ON/OFF.
- Filtre digital programmable, pour une visualisation optimale du poids dans n'importe quelle condition de travail.
- Fonction de coupure automatique ou bien par clavier ou télécommande programmables.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches, configurable en tare semi automatique ou comme clavier à distance.
- Peut-être interfacé avec un module radio 866MHz ou WiFi, pour la connexion à un PC, à un terminal à distance ou encore à une imprimante au sol.
- Batterie rechargeable, avec une autonomie moyenne d'environ 30 heures.
- Prévu en option avec une deuxième batterie extractible pour un usage continu 24/24h.
- Chargeur 230Vac 50 Hz.
- Calibration digital et Set-Up programmables directement par clavier ou par pc avec le logiciel Dinitools.
- Amplitude de la température de fonctionnement: -10/+40 °C.

EMBALAGE COMPRIS

pour une complète protection durant le transport, le crochet peseur est livré dans une robuste caisse en bois, réalisé sur mesure (versions MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1).

Ce service est compris par standard dans le prix du produit .

MODE DE FONCTIONNEMENT

- PEAK (PIC valeur maximale de lecture).
- HOLD (Gel du poids visualisé).
- Totalisation des pesées.
- Conversion lb/kg/N. (pour autre fonctions disponibles regarder les indicateurs DFW)
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Comptage.
- Peer-to-peer.
- Visualiser en haute résolution x 10.

DETAIL 1



Crochet peseur MCW09: vue laterale

DETAIL 2



Crochet peseur MCW09: batterie extractible

DETAIL 3



Crochet peseur MCW09: afficheur très lumineux de 40mm

DETAIL 4

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCW09T3	16	17
MCW09T6	17	18
MCW09T9	21	22
MCW09T12	26	55
MCW09T17	36	74
MCW09T25	55	79
MCW09T30	70	108
MCW09T50	137	161

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCW09T3-1	3000	1	1	0,5
MCW09T6-1	6000	2	2	1
MCW09T9-1	9000	5	5	2
MCW09T12-1	12000	5	-	2
MCW09T17-1	17000	10	-	5
MCW09T25-1	25000	10	-	5
MCW09T30-1	30000	20	-	10
MCW09T50-1	50000	20	-	10

(*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE