

# 6116 PRO

"6116PRO" PC industriel à écran tactile avec entrée pour balance intégrée



PC industriel avec une structure en acier inoxydable AISI304 et une protection IP67, spécifique pour les environnements industriels difficiles. Processeur Intel à haute performance et électronique de pesage intégrée Dini Argeo.

**Service vente et assistance:**

**ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE  
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841  
[contact@atlantiquepesage.fr](mailto:contact@atlantiquepesage.fr)

**La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Processeur Intel Celeron N3350 DualCore 64bit, 2Mb L2 cache, jusqu'à 2,4GHz.
- Processeur graphique Intel HD Graphics 500.
- Dini Argeo AFxxPC ou système d'exploitation Windows 10 préinstallé en anglais (autres langues disponibles en téléchargement gratuit).
- Ecran tactile résistif, indiqué pour être utilisé avec des gants et en présence d'eau/de condensation.
- Ecran de 10,1", résolution 1280x800px, indiqué pour voir à l'extérieur (750 lumen).
- Mémoire RAM 4GB DDR3L.
- 64GB de mémoire SSD M.2 pour le stockage des données.
- Haut-parleurs stéréo doubles de 3W intégrés.
- RTC intégré (pour date/heure, bios, etc.).
- Technologie de refroidissement sans ventilateurs.
- Boîtier en acier inoxydable AISI304 avec inclinaison réglable.
- Support ergonomique de série, pour une utilisation sur table ou murale.
- Ports de communication industriels avec une protection IP67.
- Bouchon à évent en acier inoxydable IP67 pour le réglage de l'humidité et de la pression dans le boîtier.
- Degré global de protection IP67.
- Température d'emploi : 0/60°C, 0/40°C pour les applications en usage réglementé.
- Dimensions (Lxhxl) : 385x295x183,4 mm.
- Alimentation 110/240Vca.

## ENTRÉES/SORTIES DISPONIBLES

- 2 ports USB 2.0 sur le panneau.
- 1 port USB 3.0 interne.
- 1 port ETHERNET sur le panneau, 10/100/1000 Mbps.
- 1 port ETHERNET interne, 10/100/1000 Mbps.
- 1 port Display Port interne.
- 1 port SATA III interne (y compris les câbles).
- 1 port RS485 interne.
- 1 entrée analogique pour balance.
- Mémoire ALIBI intégrée pour les systèmes homologués.

## APPLICATIONS DE SERIE SUR 6116PROAF

- AF01PC - Totalisation
- AF02PC - Compteur de pièces
- AF03PC - Pont bascule, première/deuxième pesée
- AF04PC - Contrôle statistique
- AF05PC - Etiquetage

### Fonctions principales

- Jusqu'à 10.000 mémoires, selon les archives.
- 2 listes de mémoires exportables sur clé USB ou dossiers distants.

### ON REQUEST:

Lecture, écriture et partage d'archives sur des bases de données SQL.

## ENTRÉE BALANCE

- Max. 10.000e ou multi échelle 2 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/d en version homologuée CE-M.
- Max. 1.000.000 divisions visualisables, résolution interne jusqu'à 3.000.000 points.
- Jusqu'à 8 points de linéarisation avec DINITOOLS (3 par clavier).
- Conversion A/D 24 bits sigma-delta à 1 canal, max 3200 conv./sec., sélection automatique.
- Connexion de jusqu'à 8 capteurs analogiques avec résistance d'entrée de 350 Ohm.
- Certifications: Certificat de conformité européen (EN 45501) / OIML R76 / OIML R61 - MID / OIML R51.
- Lecture du poids sur application par port série RS232.

### DETAIL 1



### DETAIL 2



Figolé en chaque détail, pour les environnements industriels difficiles.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

[contact@atlantiquepesage.fr](mailto:contact@atlantiquepesage.fr)

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.